

# ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

## ΠΑΝΕΛ



- EPS (διογκωμένη πολυστερίνη)
- XPS (εξηλασμένη πολυστερίνη)
- Γυψοσανίδας
- OSB
- Σκληρό PVC
- MDF, κόντρα πλακέ
- Μέταλλο
- Πέτρα



## ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ



- Σκυρόδεμα
- Σοβάς
- Κονία
- Τούβλα
- Πορομπετόν
- MDF, κόντρα πλακέ
- Τιμμεντόλιθο
- Ξύλο



**ΔΙΑΝΟΜΗ / DISTRIBUTION**  
**BOSTIK ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**  
Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346,  
Πειραιάς, Ελλάδα  
Τηλ: + 30 210 48 31 140,  
E-mail: [info@bostik.com](mailto:info@bostik.com)  
[www.bostik.com/greece](http://www.bostik.com/greece)  
[www.denbraven.gr](http://www.denbraven.gr)



Πληροφορίες Προϊόντος



# BOSTIK



# BOSTIK

ΝΕΟ!

# TURBO+ FOAM FORMULA

ΓΕΜΙΣΜΑ + ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

2σε1 ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ  
& ΧΕΙΡΟΣ



**ΤΑΧΥΤΑΤΟΣ.**  
**ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΣ.**  
**ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ.**

# ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ!



**50m**  
(τρέχοντα μέτρα)  
για ΣΤΕΡΕΩΣΗ

**12m<sup>2</sup>**  
για ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ  
ΠΑΝΕΛ

Κάντε περισσότερα με λιγότερα  
Η ειδική φόρμουλα του TURBO+  
προσφέρει μεγαλύτερη απόδοση!

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο αφρός πολυουρεθάνης Bostik TURBO+ είναι πρωταθλητής στην απόδοση.

## ΓΕΜΙΣΜΑ + ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

Ο Bostik TURBO+ είναι εξοπλισμένος με ειδική βαλβίδα COMBI και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πιστόλι ή με καλαμάκι (παρέχεται).



### ΤΑΧΥΤΑΤΟΣ.

Ιδανικός χρόνος εφαρμογής

- 1 λεπτό για να τον εφαρμόσετε
- 1 λεπτό για να κολλήσει (αρχική συγκράτηση)



Εξαιρετικός για στερέωση περιμετρικά σε κουφώματα (παράθυρα & πόρτες)



### ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΣ.

- Εξαιρετική συγκόλληση και άψογη ικανότητα πλήρωσης κενών
- Φόρμουλα παντός καιρού (εφαρμογή -10°C +40°C)



Συγκόλληση όλων των ειδών πάνελ  
Υλικά όπως το ξύλο, ξύλο OSB, γυψοσανίδα, πλάκες πολυστερίνης, ήχο-απορροφητικά πάνελ κτλ.



### ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ.

- Μπορεί να εφαρμοστεί με καλαμάκι (παρέχεται) ή με πιστόλι για καλύτερα αποτελέσματα
- Εφαρμόστε πάντα την σωστή ποσότητα, χωρίς σπατάλες



Συγκόλληση δομικών στοιχείων  
Πορομπετόν, τούβλα, περβάζια, διακοσμητικά τουβλάκια κτλ.



Ιδανικός για γέμισμα κενών γύρω από σωλήνες, σε τοίχους, σε ανοίγματα κτλ.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ



Φορέστε τα γάντια που περιέχονται στη συσκευασία. Βιδώστε το πιστόλι στο δοχείο του αφρού κρατώντας το δοχείο σε όρθια θέση και το πιστόλι ανάποδα. Ανακινείστε τον αφρό τουλάχιστον 20 φορές, για να ομογενοποιήσετε το περιεχόμενο. Ρυθμίστε τη βαλβίδα στο πιστόλι για να ελέγξετε τη ροή. Εφαρμόστε τον αφρό στον αρμό

καλύπτοντας το 80% του κενού. Προσοχή! Το κορδόνι του αφρού δεν πρέπει να έχει διάμετρο μεγαλύτερη από 4 εκατοστά, εάν το πλάτος του αρμού είναι μεγαλύτερο, εφαρμόστε περισσότερες στρώσεις εφόσον οι προηγούμενες έχουν ωριμάσει. Για να αφαιρέσετε το πιστόλι, κλείστε πρώτα την βαλβίδα του. Η κεφαλή του αφρού και το πιστόλι καθαρίζονται με DB UNIVERSAL PU CLEANER. Η επιφάνεια του αφρού πρέπει να καλύπτεται με κάποιο σφραγιστικό ή στόκο, καθώς ο αφρός δεν αντέχει στην ηλιακή ακτινοβολία.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΚΑΛΑΜΑΚΙ



Φορέστε τα γάντια που περιέχονται στη συσκευασία. Βιδώστε το καλαμάκι (παρέχεται) στο δοχείο του αφρού κρατώντας το δοχείο σε όρθια θέση. Ανακινείστε τον αφρό τουλάχιστον 20 φορές, για να ομογενοποιήσετε το περιεχόμενο. Εφαρμόστε τον αφρό στον αρμό καλύπτοντας το 50% του κενού.

Προσοχή! Το κορδόνι του αφρού δεν πρέπει να έχει διάμετρο μεγαλύτερη από 4 εκατοστά, εάν το πλάτος του αρμού είναι μεγαλύτερο, εφαρμόστε περισσότερες στρώσεις εφόσον οι προηγούμενες έχουν ωριμάσει. Ο φρέσκος αφρός καθαρίζεται με DB UNIVERSAL PU CLEANER. Η επιφάνεια του αφρού πρέπει να καλύπτεται με κάποιο σφραγιστικό ή στόκο, καθώς ο αφρός δεν αντέχει στην ηλιακή ακτινοβολία.