

Rejunte Rejunta Acrílico

DESCRIÇÃO

Rejunte acrílico mono componente, opaco, sem solvente com alto desempenho aos tratamentos químicos de piscinas e saunas.

INDICAÇÕES

Uso: interno e externo.

Áreas: secas e úmidas

Áreas que requerem maior desempenho como: Box de banheiro, piscinas, saunas e fachadas.

TIPOS DE REVESTIMENTOS COMPATÍVEIS

Cerâmicas, porcelanatos, pastilhas de vidro e porcelana, pisos vinílicos e pedras naturais: mármore, granitos, ardósias, mineira, miracema, grés e semigrés.

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

- Juntas de assentamento entre todos revestimentos compatíveis;
- As juntas de assentamento devem estar secas, livres de sujeira, partes soltas e outros contaminantes;
- Rejuntar 72 horas após o assentamento ou conforme especificado pela fabricante da argamassa;
- Revestimentos com superfície antiderrapante, com reentrâncias, porosa ou de pedra natural deveram ser protegidos com fita para evitar impregnação nas peças.

RESTRIÇÃO DE USO

Não recomendado para:

- Pastilhas e revestimentos metálicos ou espelhados, por estarem sujeitos a riscos por conta do atrito entre o produto/peça e oxidação.

ADVERTÊNCIAS

- Proteja a área de trabalho contra sol, chuva e vento durante todo o serviço e por mais 24 horas após a aplicação;
- Sempre mantenha juntas de assentamento entre as placas conforme especificações do fabricante do revestimento;
- Sempre mantenha as juntas de movimentação, dessolidarização e estruturais de acordo com as normas ABNT NBR 13.753, ABNT NBR 13.754 e ABNT NBR 13.755 ou de acordo com o projetista responsável;
- Nunca utilize ácidos para realizar a limpeza.

EPI'S

Mascara, luvas, óculos de segurança e botas de segurança.

ARMAZENAGEM

Conserve em local seco, fresco e bem ventilado, sobre estrados, em pilhas com no máximo 4 baldes para embalagens de (4kg) e 2 baldes para embalagens de (23kg) com uma distancia de 30cm da parede e na embalagem original fechada.

INSTRUÇÕES DE USO

- Produto pronto para uso. Não adicionar água;
- Recorte uma das pontas da embalagem, utilizando-a como aplicador para preencher as juntas entre os revestimentos;
- Com uma espátula plástica, frise o rejuntamento para garantir total penetração nas juntas e remover bolhas de ar. Retire todo o excesso da superfície do revestimento;

- Em seguida, com uma esponja macia, lavada e extremamente torcida, alise levemente o produto sobre as juntas como movimento circular até obter acabamento liso e perfeito;
- Feche a embalagem após o uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composição	Cargas minerais, resinas acrílicas especiais, aditivos especiais e pigmentos.
Cor	21 cores disponíveis
Densidade	2,0 ± 0,1g/cm ³
Consumo	Vide tabela de consumo na embalagem
Sólidos totais	≥ 80%
pH 25°C	8,0 - 9,5
Ação Dry Film	Fugicida
Validade	18 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem
Temperatura	Ambiente: +5°C até +40°C Superfície: +5°C até +30°C
Embalagens	Baldes de 1kg

LIBERAÇÃO DA ÁREA (TEMPO)*

Limpeza	24 horas
Tráfego normal	24 horas
Box de banheiro	3 dias
Piscinas e saunas	5 dias

*Dependendo das condições climáticas

Usina Fortaleza ICMF Ltda.

São Roque – Matriz CNPJ 44.893.410/0014-07
Rod. Lívio Tagliassachi, s/nº Km 3,5 São Roque – SP
CEP 18132-545 | Caixa Postal: 1659

Telefone: (11) 4784-9797

WhatsApp: (11) 98905-5647

sac@bostik.com

FT - REVISÃO: ABRIL 2021