



GESSO

VANTAGENS

- Uso Interno;
- Alta qualidade;
- Secagem rápida.

DESCRIÇÃO

O Gesso Fortaleza é indicado para revestimento de superfícies internas, pequenos reparos, assentamento de molduras de gesso e produção de peças artesanais.

INDICAÇÕES

Uso: interno. Áreas: secas.

CORES DISPONÍVEIS

Branca.

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

Blocos silico - calcário, blocos de concreto e blocos cerâmico, emboço, sarrafeado ou desempenado com pelo menos 14 dias de idade. Concreto com superfície rústica ou lisa curado há ao menos 28 dias. Superfícies de aplicação devem estar aprumada, plana, curada, firme, seca, completamente limpa, livre de partículas soltas, resina, manta, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a aderência normal do gesso. $1,5 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{mm}^{-1}$, $1,5 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{mm}^{-1}$

RESTRIÇÕES DE USO

Não recomendado para uso estufas, lareiras, fornos, churrasqueiras e câmaras frigoríficas e áreas sujeitas a umidade.

ARMAZENAGEM

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas com, no máximo, 15 sacos de altura e distância mínima de 30cm da parede na embalagem original fechada.

EPI'S

Máscara, luvas, óculos de segurança e botas.

TEMPO

TRABALHABILIDADE

Uso IMEDIATO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO:	SULFATO DE CÁLCIO SEMI-HIDRATADO $\text{CaSO}_4 \cdot 0,5 \text{H}_2\text{O}$ E ADTIVOS.
COR:	BRANCO
CONSUMO:	$1,0 \text{ kg/M}^2 \cdot \text{MM}^{-1}$
TEMPERATURA:	AMBIENTE: $+5^\circ \text{C}$ ATÉ $+40^\circ \text{C}$ SUPERFÍCIE: $+5^\circ \text{C}$ ATÉ $+27^\circ \text{C}$
DENSIDADE	$0,8 \pm 0,1 \text{g/cm}^3$
VALIDADE:	24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO IMPRESSA NA EMBALAGEM.
EMBALAGENS:	SACOS PLÁSTICOS DE 1 E 5KG

BOSTIK HOTLINE

Smart help
11-4784-9707

Bostik Fortaleza

Usina Fortaleza ICMF Ltda. - São Roque - Matriz
Rod. Lívio Tagliassachi, s/nº - Km 3,5 - São Roque - SP
www.bostik.com.br
sac@usinafortaleza.com.br

