

BOSTIK ГЪВКАВО ЛЕПИЛО ЗА ПЕРВАЗИ, ПАНЕЛИ И РОЗЕТКИ

Универсално лепило на основата на дисперсия

Описание на продукта

BOSTIK ГЪВКАВО ЛЕПИЛО ЗА ПЕРВАЗИ, ПАНЕЛИ И РОЗЕТКИ е универсално лепило на основата на акрилна дисперсия. Лепилото се втвърдява чрез изпаряване на водата и образува здрава и трайна лепилна свързка.

Предимства

- Без разтворители
- Подходящо и за залепване на EPS и XPS
- Позволява боядисване с бои на водна и синтетична основа
- Отлична адхезия без използване на грунд върху повечето (дори леко влажни) основи
- Почти без мирис
- Лесен за нанасяне и почистване
- Не е корозивен към металите

Приложения

BOSTIK ГЪВКАВО ЛЕПИЛО ЗА ПЕРВАЗИ, ПАНЕЛИ И РОЗЕТКИ е специално разработено за залепване на дърво, ПДЧ, HDF и uPVC към тухла, камък или бетон. Също така е подходящо за залепване на орнаменти и декоративни облицовки от EPS и XPS. Само за употреба на закрито.

Указания за употреба

Нанесете на вертикални ивици или точки с разстояние 10-20 cm между ивиците. Залепваният елемент трябва да се постави на мястото му с притискане. За допълнителни въпроси, моля, консултирайте се с нашия технически отдел.

Технически спецификации

Разходна норма	при Ø3 mm/4 bar	1500 g/min
Температура на нанасяне		+5°C до +40°C
База		Акрилна дисперсия
Време за втвърдяване	при +23°C/50% ОВ	3 дни
Плътност	ISO 1183-1	1,61 g/ml
Стичане	ISO 7390	< 2 mm
Устойчивост на замръзване по време на транспортиране		До -15°C
Отворено време	DBTM 16	5-10 минути при +23°C/50% относителна влажност
Температурна устойчивост		-20°C до +75°C
Разход		400-1000g/m ²

Това са типични стойности

Ограничения

- Не е подходящ за лепене на PE, PP, PC, PMMA, PTFE, меки пластмаси, неопрен и битумни материали

Подготовка на повърхността и загладане

Температура на нанасяне: +5°C до +40°C (на околната среда и материалите). Всички основи трябва да са твърди, чисти, сухи и свободни от мазнини и прах. Повърхностите трябва да са почистени от свободни частици, а за абсорбиращите основи не се изисква да са абсолютно сухи. Силно порьозни основи като: гипс, газобетон, варовик и др., трябва да се грундират със смес от 1 част BOSTIK ГЪВКАВО ЛЕПИЛО ЗА ПЕРВАЗИ, ПАНЕЛИ И РОЗЕТКИ и 2 части вода. Винаги тествайте залепващата способност преди употреба.

BOSTIK ГЪВКАВО ЛЕПИЛО ЗА ПЕРВАЗИ, ПАНЕЛИ И РОЗЕТКИ

Универсално лепило на основата на дисперсия

Боядисване

BOSTIK ГЪВКАВО ЛЕПИЛО ЗА ПЕРВАЗИ, ПАНЕЛИ И РОЗЕТКИ може да се боядисва след пълно изсъхване. По време на втвърдяване продуктът ще претърпи свиване, което може да причини напукване на боята. Позволява боядисване с бои на водна и синтетична основа.

Боядисването с бои на водна основа може да причини напукване. Препоръчваме тестване на съвместимостта с боя преди употреба.

Почистване

След употреба почистете инструментите с вода. Можете да почистите ръцете си с кърпи Bostik и/или вода и сапун.

Срок на годност

В неотворена оригинална опаковка при температура между +5°C и +25°C; срок на годност до 18 месеца от датата на производство; да се съхранява на сухо място.

Сертификати

	A+ френски VOC регламент
--	--------------------------

Здраве и безопасност

Преди употреба трябва да сте прочели и разбрали информационния лист за безопасност на продукта. Той се предоставя при поискване и е достъпен в нашите уебстраници.

Гаранция

Bostik гарантира, че продуктът отговаря на спецификациите в рамките на срока на годност.

Отказ от отговорност

Цялата информация в този документ и във всички други наши публикации (включително електронни) се основава на текущите ни знания и опит и е изключителна (интелектуална) собственост на Bostik. Никоя част от този документ не може да бъде копирана, показвана на трети страни, възпроизведена, публично оповестявана или използвана по какъвто и да е друг начин без писменото съгласие на Bostik. Техническата информация в този документ е само ориентировъчна и не е изчерпателна. Bostik не носи отговорност за щети, преки или косвени, дължащи се на (редакционни) грешки, непълнота и/или неточност на този документ. Това включва, но не се ограничават до, непълнота и/или неточност поради технологични промени или изследвания, проведени между датата на публикуване на този документ и датата, на която продуктът е закупен. Bostik си запазва правото да променя текста на този документ. Bostik не носи отговорност за щети, преки или косвени, произтичащи от употребата на продукта(ите), описан(и) в този документ. Потребителят трябва да прочете и разбере информацията в този документ и други документи, свързани с продуктите, преди да използва продукта. Потребителят носи отговорност за извършването на всички необходими тестове, за да се увери, че продуктът е подходящ за конкретната цел. Ние не упражняваме контрол върху начина, по който продуктът се употребява, и/или върху каквито и да било обстоятелства, свързани със събития, настъпили по време на съхранението или транспортирането, и следователно не поемаме никаква отговорност за евентуални щети. Всички доставки се извършват изключително в съответствие с нашите общи условия, които са регистрирани в Холандската търговска камара.