

# BOSTIK UNIVERSAL


## Universāla tapešu līme

### PRIEKŠROCĪBAS

- Nekaitīga apkārtējai videi: droša lietošanai bērnu istabās
- Gatava 2 minūšu laikā bez pikām
- Augsta produktivitāte
- Easy Slide nevainojamai lokšņu un rakstu saskaņošanai
- Caurspīdīga pēc izžūšanas
- Satur pretsēnīšu un biocīdu piedevas, kas novērš pelējuma veidošanos
- Gatavo maisījumu var uzglabāt ilgāk par nedēļu

### LIETOŠANA

- Biezas, vieglas un smagas parastās tapetes
- Mazgājamās tapetes
- Viegli vinila sienas segumi



### TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

Krāsa	Caurspīdīga
Tips	Līme uz modificētas cietes bāzes pārslu formā
Pastas sagatavošanas laiks	2 min
Noturība pret mikroorganismiem	Ļoti laba, pret pelējumu noturīga formula
Pilna sacietēšana	Aptuveni 24-48
Lietošanas temperatūra	no +10°C līdz +25°C
Produktivitāte (no viena iepakojuma)	6-9 ruļļi

### LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

#### PAMATNES SAGATAVOŠANA

Sagatavošana jāveic, ievērojot būvniecības standartus. Sienām ir jābūt nebojātām, līdzenām, gludām, pastāvīgi sausām, bez putekļiem, taukiem vai citām piesārņojošām vielām, ar normālu porainību.

#### KRĀSOTAS VIRSMAS

Nokasiet atlobījušos krāsu un izlīdziniet virsmu ar slīpēšanas bloku. Glancēta un daļēji glancēta krāsa, kā arī emaljētas virsmas ir jānoslīpē ar smilšpapīru, lai piešķirtu pamatnei porainību. Notīriet slīpēšanas putekļus. Rūpīgi noskalojiet.

#### VECĀS TAPETES UN SIENAS SEGUMI

Noņemiet vecās tapetes un līmes krāsu ar tapešu noņēmēju. Rūpīgi noskalojiet, lai iegūtu nevainojami tīru pamatni. Lai labāk notīrītu sienas, noskalojiet tās ar balinātāja un ūdens šķīdumu. Ļoti porainas pamatnes ir jāgruntē ar atšķaidītu tapešu līmi.

## LĪMES SAGATAVOŠANA

- Ielejiet spainī atkarībā no tapešu veida nepieciešamo tīra ūdens daudzumu.
- Ātri samaisiet ūdeni ar nūju. Ieberiet viena iepakojuma saturu ūdeni, ātri maisot aptuveni 30 sekundes. Atstājiet uz 2 minūtēm un rūpīgi izmaisiet vēlreiz. Līme ir gatava.

Sienas seguma veids	Auksta ūdens maisījums (l)	Ruļļu skaits	Pārklājums (m <sup>2</sup> )
Grunts	11,0		70-90
Vieglas tapetes	8,0	8-9	40-45
Normāla svāra un smagas tapetes, mazgājamās tapetes, Viegla vinila tapetes uz papīra pamatnes	7,0	7-8	35-40

## TAPEŠU STIPRINĀŠANA

- Precīzi izmēriet sienas augstumu un pierēķiniet klāt 5 cm augšā un apakšā galīgajai apdarei. Uzklājiet līmi biežā un vienmērīgā slānī tapešu aizmugurē no vidus uz malām. Noklājiet malas biežā slānī. Pārlokiet loksni (vai "grāmatiņu") ar noklāto pusi pret noklāto pusi, tas ir, salieciet abas malas kopā uz vidu. Pārlicinieties, ka malas ir precīzi novietotas, lai novērstu priekšlaicīgu līmes izžūšanu.
- Sienas segumi ruļļos ir jāsaritina, lai iztaisnotu tos.
- Ievērojiet 5-10 minūšu nogaidīšanas laiku atkarībā no tapešu biezuma un atbilstoši ražotāja norādījumiem. Līmējot vienmēr ievērojiet vienādu nogaidīšanas laiku.

## TAPEŠU LĪMĒŠANA

- Izmantojiet svērtēni, lai nodrošinātu, ka pirmā loksne ir nevainojami taisna. Pielīmējiet pirmo loksni. Uzmanīgi pabīdiet tapeti, līdz ārējā mala ir vienā līnijā ar sākumu. Pielīmējiet nākamās loksnes ar malu pie iepriekšējās loksnes malas vai

saskaņā ar ražotāja ieteikumiem un noteiktajā secībā.

- Ar tapešu otu uzmanīgi piespiediet tapetes virzienā no augšas uz leju un no vidus uz malām, lai izspiestu gaisa burbuļus un izlīdzinātu nevienmērīgās līmes vietas.
- Saplaciniet savienojuma vietas atbilstoši ražotāja norādījumiem. Lieko garumu pie griestiem un grīdlīstēm var nogriezt ar nazi, izmantojot platu nazi griezuma vietas noteikšanai.
- Uzreiz noslaukiet šļakatas ar tīru, mitru sūkli.

## TĪRĪŠANA PĒC LIETOŠANAS

Instrumentus var viegli notīrīt ar siltu ūdeni.

## PATĒRIŅŠ

1 iepakojums uz 6-9 ruļļiem

## IEPAKOJUMS

250 g iepakojums

**UZGLABĀŠANA** Tā ir jāsargā no ūdens, sala un nelabvēlīgiem laika apstākļiem.

- Pārplīsis un atvērts iepakojums ir nekavējoties jānoslēdz un jāizlieto pirmais.
- Maksimālais uzglabāšanas laiks ir 12 mēneši, ievērojot norādītos uzglabāšanas nosacījumus.

## VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Veselības un drošības norādījumus, pirmās palīdzības pasākumus un norādījumus par noplūdēm un utilizāciju skatiet atsevišķajā drošības datu lapā.

Profesionālā palīdzība +7 495 787

31 71

## IEPAKOJUMS

Kods	Iepakojums	Gencod e unit	Gencode box
306139 16	0,250 kg	1680 =30 *56	35492124835 00

**Bostik LLC**

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BOSTIK", 127018,

Maskava, Dvincu iela 12, korpuss 1

Tālrunis: (495) 787 31 71

Fakss : (495) 787 31

72

E-pasts: inforu@bostik.com

**www.bostik.ru**