



EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Saskaņā ar ES Regulu Annex III Nr. 305/2011
(Būvizstrādājuma Regula)

DoP _ [LV] _ 001 _30720008

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
BOSTIK FIXPRO MULTI USE INVISIBLE
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:
Partijas numurs: skat produkta iepakojumu
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:
**Hermētiķi fasādes elementiem
Hermētiķi stiklojumam
Hermētiķi sanitāriem savienojumiem
EN 15651-1: F-INT**
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:
BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT
5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: nav būtisks
6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:
**Sistēma 3
Sistēma 3 reakcijai uz uguni**
7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:
Paziņotā institūcija SKZ - TeConA GmbH (1213) veica sākotnējo tipa testēšanu saskaņā ar EN 15651-1 un ugunsdrošības sistēmu 3 un izdeva: testēšanas pārskatu.

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: nav būtisks.
9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības
 Nosacījumi: Procedūra B (saskaņā ar ISO 8340)
 Substrāts: Stikls (bez gruntēšanas)


| Būtiskie raksturlielumi | Ekspluatācijas īpašības | Saskaņota tehniskā specifikācija |
|--|-------------------------|----------------------------------|
| Reakcijai uz uguni | Klase E | EN 15651-1:2012 |
| Izdala videi un veselībai bīstamas ķīmikālijas | NPD (*) | |
| Ūdens necaurlaidība un hermētiskums | | |
| Noturība pret plūsmu | ≤ 3 mm | |
| Apjoma zaudējums | ≤ 45 % | |
| Stiepes īpašības pēc iemērkšanas ūdenī (23°C) | ≤ 25 % | |
| Izturība | Pārbaudīts | |

(*)Skat materiāla drošības datu lapu
 NPD: No Performance Determined / Nav jānosaka veiktspēju
 NF: No Failure / Nekādi traucējumi
 NR: Not required / Nav nepieciešams

Ja saskaņā ar 37. vai 38. pantu ir izmantota īpašā tehniskā dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām: nav būtisks

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:



Vincent Imbos
 Managing Director
 Oosterhout, 07/2020