

# FIXPRO MULTI USE INVISIBLE

## HP803

### TEHNISKO DATU LAPA

#### JŪSU VIEDĀS PRIEKŠROCĪBAS

- **Universāla caurspīdīga līme lietošanai telpās.**
- **Nesatur izocianātus, šķīdinātājus un silikonus.**
- **Nesaraujas un neveido burbuļus.**
- **Bez gruntēšanas lieliski pieķeras praktiski visām virsmām.**
- **Neitrāla sacietēšana, praktiski bez smaržas**
- **Nerada metālu koroziju.**
- **Augsta mehāniskā izturība un stiprība un elastības modulis.**
- **Absorbē akustiskās un mehāniskās vibrācijas.**

#### PRODUKTA APRAKSTS

„FIXPRO MULTI USE INVISIBLE” ir profesionāla, caurspīdīga augstas kvalitātes līme. Līme izveidota uz hibrīda tehnoloģijas bāzes, sacietē mitruma ietekmē un veido izturīgu un elastīgu gumiju.

#### TEHNINIAI DUOMENYS

<b>Bāze</b>	Hibrīda materiāls
<b>Uzklāšanas temperatūra</b>	+5 °C līdz +40 °C
<b>Sacietēšanas laiks</b>	2–3 mm/24h
<b>Blīvums</b>	wg DIN EN ISO 1183-1: 1,06 g/ml
<b>Plūstamība</b>	wg DIN EN ISO 7390: < 2 mm
<b>Plēvītes izveidošanās</b>	10 minūtes
<b>Pagarinājums pārrāvuma vietā</b>	Wg. DIN 53504 S2: 450%
<b>100% modulis</b>	wg ISO 8339: 1,15 MPa (N/mm <sup>2</sup> )
<b>Cietība pēc Šora (A)</b>	wg DIN EN ISO 868: 45
<b>Stiepes izturība</b>	wg DIN 53504 S2: 3,2 MPa
<b>Temperatūras noturība</b>	-40 °C līdz +90 °C



#### PIELIETOJUMS

„FIXPRO MULTI USE INVISIBLE” ir speciāli izstrādāta universāla līme lietošanai būvniecībā un rūpniecībā. Piemērota pielietojumiem zonās, kurās tiek veikta pārtikas apstrāde un/vai uzglabāšana.

#### SADERĪGAS PAMATNES

Praktiski visi būvmateriāli, ieskaitot: akmens, betons, stikls, ģipškartons, PU, PVC, cietas plastmasas, emalja, keramika, varš, svins, cinks, alumīnijs, metāli, sakausējumi, nerūsējošais tērauds, HPL un cementa šķiedru paneli un koks.

#### VIRSMAS (PAMATNES) SAGATAVOŠANA

Uzklāšanas temperatūra +5 °C no +40 °C (attiecas uz vidi un pamatnēm). Visām pamatnēm jābūt cietām, tīrām, bez smērvielām un putekļiem. Virsmas tīriet ar Bostik Cleaner. FIXPRO MULTI USE WEATHERPROOF lieliski pieķeras pie virsmas, lielākajai daļai porainu pamatņu gruntēšana nav nepieciešama. Porainas virsmas jāapstrādā ar atbilstošu grunti. Pirms uzklāšanas vienmēr veikt adhēzijas testu.

#### LIETOŠANAS NORĀDES

Kārtridža galā nogrieziet augšdaļas galu. Ievērojiet piesardzību, lai nesabojātu vītņi. Sprauslu 45° leņķī nogrieziet ar nepieciešamo diametru un uzskrūvējiet uz kārtridža. Kārtridžu ievietojiet hermētiķu pistolē un vairākas reizes piespiediet mēlīti, līdz parādīsies līme. Līmi ar uzklājiet "ventilējošā" veidā vertikālās joslās ar

savstarpējo attālumu 10-20 cm. Līmi neuzklājiet punktos! Adhēzijas atbalstam pirmajām 24 stundām ieteicams lietot 3 mm divpusējo līmlenti un nodrošināt pareizu līmes slāņa biežumu.

## UZKLĀŠANA

Manuālas uzklāšanas hermētiķu pistole, pneimatiskā vai elektriskā pistole.

## PATĒRIŅŠ

15 lineārie metri / 5 mm biezas joslas.

## TĪRĪŠANA

Nesacietējis materiāls un instrumenti jātīra ar Bostik Cleaner. Sacietējušu materiālu novākt iespējams tikai mehāniski. Roku tīrīšanai izmantojiet salvetes un/vai ūdeni un ziepes.

## IEROBEŽOJUMI

- Nav piemērota PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīksta plastmasa, neoprēna un bituma pamatnēm.
- Nav piemērota nepārtrauktai saskarei ar ūdeni.
- Ilgstošā UV starojuma ietekmē produkti var izbalēt un kļūt mazāk noturīgi pret UV starojumu.
- Nav piemērota deformācijas un stiklojuma šuvēm.
- Nav piemērota dabiskajam akmenim un spoguļiem.

## UZGLABĀŠANAS LAIKS

Neatvērtā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C, uzglabāšanas laiks ir 18 mēneši pēc ražošanas datuma.

## VESELĪBA UN DROŠĪBA

Pirms lietošanas izlasiet un iepazīstieties ar Produkta drošības datu lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai Bostik mājaslapās.

## SERTIFIKĀTI

- ISEGA
- LEED
- A+ Francijas VOC noteikumi
- EN 15651-1: F-INT

## GARANTIJA

Bostik garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā tehniskajiem parametriem.

## PRODUKTA PIEEJAMĪBA

Artikula Nr. / krāsa	Tips
12013892 / Caurspīdīga	Kārtridžs 290ml

## TEHNISKAIS ATBALSTS

**+31 (0)162 491 000**



Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Bostik īpašums. Nevienam no šī dokumenta daļām bez Bostik rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizsmeļošs raksturs. Bostik neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies (redīgēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas radusies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuras izpētes rezultātā, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Bostik patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Bostik neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta(-u) lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ietekmēt veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības palātā.