



QUELYD EXPRESS

Klijai visų tipų popieriniams tapetams

PRODUKTO APRAŠYMAS

Klijai skirti visų tipų popieriniams tapetams.

TECHNINĖS SAVYBĖS

Spalva	skaidri
Sudėtis	Modifikuotas krakmolas, antibakteriniai ir antigrybeliniai priedai
Paruošimo laikas	3 min.
Galutinaišdžiūna	apie 24 - 48
Darbo temperatūra	+5°C - +25°C

*priklauso nuo temperatūros, sąlyginės oro drėgmės, naudoto klijų kieko ir pagrindo porėtumo.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAGRINDO IR KLIJŲ PARUOŠIMAS

Sienos turi būti tvirtos, lygios, sausos, nedulkėtos, neriebaluotos, normalaus porėtumo.

Senus tapetus pašalinkite Quelyd Dissoucol priemone. Lakuotus ir emaliuotus paviršius reikiā pašiaušti švitriniu popieriumi, nuplauti su plovikliu ir perskalauti švariu vandeniu. Porėtus paviršius nigruntuokite skiestu klijų ir vandens tirpalu. Įpilkite į švarą kibirą vandens priklaušomai nuo tapetų rūšies.

Greitai maišykite vandenį ir tuo pačiu metu létai pilkite pakuotés turinj į kibiro kraštus. Palaukite 3 min. ir dar tada kruopščiai permaišykite klijus.

	Vandens litrais pakuotei klijų	Rulonai		Plotas m2	
Pakuoté, g	180	250	180	250	180
Gruntui	7	10	-		40-55
Lengviems tapetams	5	7	5-6	7-8	25-30
Sunkūs, viensluoksniai dvisluoksniai, plauunami, gofruoti, dažomi tapetai	4	6	4-5	6-7	20-25
					30-35

KLIJŲ PADENGIMAS

Atidžiai išmatuokite sienos aukštį, pridékite po 5cm viršuje ir apačioje – galutiniam apdailinimui. Atkirpkite išmatuoto ilgio tapetų juostą. Pagenkite klijais nuo centro į kraštus atkirptos tapetų juostos nugarinę dalį. Užtepkite pakan-kamai klijų juostos kraštuose ir kampuose. Suteptą klijais juostą sulenkite. Įsitikinkite, kad kampai gerai prispausti ir neišdžius pirma laiko. Sulenkta juostą laikykite 5-10 min. priklausomai nuo tapetų storio ir gamintojo instrukcijos. Visas juostas laikykite tiek pat laiko.

TAPETŲ KLIJAVIMAS

Naudodami gulsčiuką nubréžkite vertikalią liniją ant sienos apie 45cm nuo sienos krašto ar kampo. Klijuodami pirmą tapetų juostą, pristumkite ją prie linijos. Kitą tapetų juostą klijukite glausdami prie priklijuotos juostos krašto arba pagal gamintojo nurodymus ir numatytą seką. Naudodami tapetams klijuoti skirtą mentelę arba teptuką, atsargiai spausdami iš viršaus žemyn ir iš centro į šonus, pašalinkite oro burbulus ir klijų nelygumus. Aštriu peiliu nupjaukite perteklines tapetų dalis prie grindjuosčių ir lubų.

ĮTRANKIŲ VALYMAS

Vandeniu

PASTABOS

Nuo darbo pradžios iki tol kol pilnai išdžius klijai, reikia uždaryti orlaides, langus ir duris, vengti skersvėjo, nes tai gali sugadinti Jūsų darbą.

SVEIKATOS IR SAUGUMO INFORMACIJA

Pagal galiojančius reguliavimus produktas yra nekenksmingas sveikatai ir yra nedegus.

Dėl sveikatos ir saugumo instrukcijų, pirmosios pagalbos priemonių, išsiliejimo ir surinkimo instrukcijų žiūrėkite saugos duomenų lapą.

IŠEIGA

180g – 4-6 rulonai; 250g – 6-8 rulonai.

PAKUOTĖ

250 g pakuotė

SAUGOJIMAS

Tinkamumo laikas neribojamas, jei nepažeistas gamyklinis įpakavimas, sandéliuojama sausoje patalpoje +10°C - +20°C. Paruošti klijai gali būti laikomi savaitę laiko uždarytoje taroje, nesant šalčiui.



Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12,
корп.1

Phone : (495) 787 31 71
Fax : (495) 787 31 72
E-mail : inforu@bostik.com
www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smarthelp +7 495 787 31 71