

QUELYD FLIZELIN

Stirtas tapetams neaustiniu pagrindu

Privalumai

- Lengvai dengiami voleliu arba teptuku
- Greitas klijavimo procesas ir sukibimas
- Vėliau šalinant tapetus nepalieka likučių ant sienos.
- Tinka tapetų klijavimui drėgnose patalpose ir virtuvėse.
- Sudėtyje yra antigrybelinių ir biocidinių priedų pelėsio prevencijai
- Paruošti klijai gali būti laikomi savaitę laiko

TAIKYMO SRITIS

- Tapetų neaustiniu pagrindu klijavimui
- Vinilinių tapetų neaustiniu pagrindu klijavimui
- Dažomiems tapetams neaustiniu pagrindu klijavimui

TECHNINĖS SAVYBĖS

Spalva	skaidri
Tipas	Modifikuoto krakmolo pagrindo klijai
Paruošimo laikas	Apie 10 min.
Atsparumas mikroorganizmams	Labai geras (priešpelėsinė ir priešgrybinė formulė)
Pilnai išdžiūna	apie 24 - 48
Darbo temperatūra	+10°C - +25°C

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAGRINDO PARUOŠIMAS

- Paruošimas turi atitikti statybos standartus.
- Sienos turi būti tvirtos, lygios, pilnai išdžiūvę, nedulkėtos, neriebaluotos, normalaus porėtumo.

DAŽYTI PAVIRŠIAI

- Pašalinti bet kokius atšokusius dažus ir nušveisti paviršius.
- Blizgius ir pusiau blizgius dažus, emaliuotą paviršius reikia nušveisti, kad taptų labiau porėtas. Pašalinti šveitimo dulkes.

SENI TAPETAI

- Pašalinti senus tapetus, naudojant tapetams šalinti skirtą priemonę. Švariai nuplauti paviršius
- Labai porėtas paviršius turi būti nugruntuotas, naudojant atskiestus tapetų klijus.
- Klijuojant tapetus ant naujų ar senų paviršių, rekomenduojame kruopščiai nuplauti sienas.

KLIJŲ PARUOŠIMAS

- Įpilti reikiamą kiekį vandens į kibirą.
- Maišant berkite paketo turinį į vandenį. Intensyviai maišykite dar 30 sekundžių.
- Palikite 10 min. ir vėl išmaišykite.

Tapetų tipas	Šalto vandens kiekis l.	Dengiamas plotas m2
Tapetai neaustiniu pagrindu	5	35
Dažomi tapetai neaustiniu pagrindu	4.5	30

KLIJŲ PADENGIMAS

- Naudodami volelį arba platų teptuką, kruopščiai klėjais padenkite sienos juosta šiek tiek platesnę nei tapetų rulonas.
- Įsitikinkite, kad klėjais tolygiai padengtas visas klėjiamas plotas.
- Teptuku klėjais patepkite vietas prie grindjuosčių.

TAPETŲ KLIJAVIMAS

- Naudodami gulsčiuką nubrėžkite vertikalią liniją ant sienos.
- Klėjodami pirmą tapetų juosta, pristumkite ją prie linijos.
- Kitą tapetų juosta klėjokite prie priklijuotos juostos krašto.
- Naudodami tapetams klėjuti skirtą mentelę arba teptuką, atsargiai spausdami iš viršaus žemyn ir iš centro į šonus, pašalinkite oro burbulus ir klėjų nelygumus.
- Išlyginkite siūles pagal tapetų gamintojo instrukcijas.
- Aštriu peiliu nupjaukite nereikalingas tapetų dalis prie grindjuosčių ir langų.
- Nedelsiant švaria drėgna kempine pašalinkite klėjų likučius.
- Dažomus tapetus dažyti galima po 24 val.

PASTABOS

- Atidžiai perskaitykite tapetų klėjavimo instrukciją ir vadovaukitės gamintojo rekomendacijomis.
- Nepradėkite klėjuti tapetų nuo išorinio kampo.
- Šie klėjai netinkami naudoti su tapetų klėjavimo įrenginiu.

VALYMAS

Įrankiai gali būti valomi šiltu vandeniu.

IŠEIGA

1 pakuotė = 300 g apie 35 m²

PAKUOTĖ

300 g pakuotė

SAUGOJIMAS

- Apsaugoti nuo vandens, šalčio, nepalankaus oro sąlygų.
- Praplėštos ir atidarytos pakuotės turi būti nedelsiant uždarytos ir sunaudotos pirmiausia.
- Paruošti klėjai gali būti laikomi savaitę laiko uždarytoje taroje, nesant šalčiui.
- Tinkamumo laikas yra 12 mėnesių, sandėliuojant aukščiau paminėtomis sąlygomis.

SVEIKATOS IR SAUGUMO INFORMACIJA

Dėl sveikatos ir saugumo instrukcijų, pirmosios pagalbos priemonių, išsiliejimo ir surinkimo instrukcijų žiūrėkite saugos duomenų lapą.

PAKAVIMAS

Kodas	Fasavimas	PCB	Genkodas
30080942			
30080941			



BostikLLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71