



# QUELYD SUPER EXPRESS

## Universalūs tapetų klijai

### Privalumai

- Draugiški aplinkai, gali būti naudojami vaikų kambariams
- Paruošiami per 2 min be gumulėlių
- Gera išeiga
- Lengvai slysta, todėl nesudėtinga suderinti raštą ir sulyginti tapetų juostas
- Išdžiūvę lieka skaidrūs
- Sudėtyje yra antigrybelinių ir biocidinių priedų pelėsio prevencijai
- Paruošti klijai gali būti laikomi savaitę

### TAIKYMO SRITIS

- Storiems, sunkiemis tapetams
- Plaunamiems tapetams
- Viensluoksniam, dvisluoksniam popieriniams tapetams
- Dažomiems tapetams, tapetams su medžio drožlėmis
- Lengviems viniliniams tapetams

### TECHNINĖS SAVYBĖS

Spalva	skaidri
Tipas	Modifikuoto krakmolo pagrindo klijai drožlių pavidalu
Paruošimo laikas	2 min.
Atsparumas mikroorganizmams	Labai geras (priešpeilišinė ir priešgrybinė formulė)
Pilnai išdžiūna	apie 24 - 48
Darbo temperatūra	+10°C - +25°C
Išeiga	6 - 9 rulonai

### NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

#### PAGRINDO PARUOŠIMAS

- Paruošimas turi atitikti statybos standartus.
- Sienos turi būti tvirtos, lygios, pilnai išdžiūvę, nedulkėtos, neriebaluotos, normalaus porėtumo.

#### DAŽYTI PAVIRŠIAI

- Pašalinti bet kokius atšokusius dažus ir nušveisti paviršių.
- Blizgius ir pusiau blizgius dažus, emaliuotą paviršių reikia nušveisti, kad taptų labiau porėtas. Pašalinti šveitimo dulkes. Gerai nuplauti

#### SENI TAPETAI

- Pašalinti senus tapetus naudojant tapetams šalinti skirtą priemonę. Švariai nuplauti paviršių
- Labai porėtas paviršius turi būti nugruntuotas, naudojant atskiestus tapetų klijus.
- Klijuojant tapetus ant naujų ar senų paviršių rekomenduojame kruopščiai nuplauti sienas.

#### KLIJŲ PARUOŠIMAS

- Priklausomai nuo tapetų rūšies, įpilti vandens į kibirą.
- Maišant berkite paketo turinį į vandenį. Intensyviai maišykite dar 30 sekundžių.
- Palikite 2 min. ir vėl išmašykite. Klijai paruošti

<b>Tapetų tipas</b>	<b>Šalto vandens kiekis l.</b>	<b>Rulonų skaičius</b>	<b>Dengiamas plotasm2</b>
Gruntas	11,0		70 - 90
Lengvi tapetai	8,0	8 - 9	40 - 45
Vidutiniai ir sunkūs; plaušami, viensluoksniai, dvisluoksniai, dažomi, su medžio drožlémis tapetai	7,0	7 - 8	35 - 40

### KLIJŲ PADENGIMAS

- Atidžiai išmatuokite sienos aukštį, pridékite po 5cm viršuje ir apačioje – galutiniam apdailinimui. Atkirpkite išmatuoto ilgio tapetų juostą. Pagenkite klijais atkirptos tapetų juostos nugarinę dalį. Užtepkite pakankamai klijų juostos kraštuose ir kampuose.
- Suteptą klijais juostą sulenkite. Įsitikinkite, kad kampai gerai prispausti ir neišdžius pirma laiko.
- Sulenkta juostą laikykite 5-10 min. priklausomai nuo tapetų storio ir gamintojo instrukcijos. Visas juostas laikykite tiek pat laiko.
- Susibangavę tapetai turi būti išvynioti, kad galėtų išsitiesinti.

### TAPETŲ KLIJAVIMAS

- Naudodami gulsčiuką nubréžkite vertikalią liniją ant sienos.
- Klijuodami pirmą tapetų juostą pristumkite ją prie linijos.
- Kitą tapetų juostą klijuokite glausdami prie priklijuotos juostos krašto arba pagal gaminimo nurodymus ir numatytą seką.
- Naudodami tapetams klijuoti skirtą mentelę arba teptuką, atsargiai spausdami iš viršaus žemyn ir iš centro i šonus, pašalinkite oro burbulus ir klijų nelygumus.
- Išlyginkite siūles pagal tapetų gamintojo instrukcijas.
- Aštriu peiliu nupjaukite perteklines tapetų dalis prie grindjuosčių ir lubų.
- Nedelsiant švaria drėgna kempine pašalinkite klijų likučius.

### VALYMAS

Įrankiai gali būti valomi šiltu vandeniu.

### IŠEIGA

1 pakuotė - 6-9 rulonams

### PAKUOTĖ

250 g pakuotė

### SAUGOJIMAS

- Apsaugoti nuo vandens, šalčio, nepalankaus oro sąlygų.
- Praplėštos ir atidarytos pakuotės turi būti nedelsiant uždarytos ir sunaudotos pirmiausiai.
- Paruošti klijai gali būti laikomi savaitę laiko uždarytoje taroje, nesant šalčiui.
- Tinkamumo laikas yra 12 mėnesių, sandėliuojant aukščiau paminėtomis sąlygomis.

### SVEIKATOS IR SAUGUMO INFORMACIJA

Dėl sveikatos ir saugumo instrukcijų, pirmosios pagalbos priemonių, išsiliejimo ir surinkimo instrukcijų žiūrėkite saugos duomenų lapą.

### PAKAVIMAS

Kodas	Fasavimas	PCB	Genkodas
30000624	0,180 kg		
30000627	0,250 kg		



### BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

### Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12,  
корп.1  
Phone : (495) 787 31 71                          Fax :(495) 787 31 72  
E-mail : [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com)  
[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)