



FIXPRO HIGH TACK

HP804

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

JŪSŲ IŠMANŪS PRIVALUMAI

- Ypač didelis pradinis sukibimas.
- Kietėjimo metu nereikia jokios mechaninės atramos.
- Didelis mechaninis atsparumas, galutinis stipris ir E modulis.
- Sudėtyje nėra izocianatų, ftalatų, tirpiklių ir silikono.
- Klėjai nuolat elastingi.
- Nėra susitraukimo ir burbulų.
- Nesukelia metalų korozijos.
- Neutralus stingimas, beveik bekvapis.
- Klėjai atsparūs drėgmei ir oro sąlygoms.
- Nenaudojant grunto puikiai sukimba su daugeliu paviršių, net drėgnų.

PREKĖS APRAŠYMAS

„FIXPRO HIGH TACK ORIGINAL“ yra aukštos kokybės profesionalūs klėjai su itin dideliu pradiniu sukibimu, atsirandančiu dėka hibridinės technologijos. Kietėja veikiant drėgmei, sudarydami patvarią elastingą gumą.

TECHNINIAI DUOMENYS	
Pagrindinė medžiaga	Hibridinė
Taikymo temperatūra	nuo +5 °C iki 40 °C
Kietėjimo laikas	2–3 mm/24 valandos
Tankis	wg DIN EN ISO 1183-1: 1,55 g/ml
Srautas	wg DIN EN ISO 7390: < 2 mm
Plėvelės formavimasis	10 minučių
Pailgėjimas lūžio metu	Wg. DIN 53504 S2: 350%
100% modulis	wg ISO 8339: 1,39 MPa (N/mm ²)
Kietumas A pagal Šorą	wg DIN EN ISO 868: 55
Tempimo stipris	wg DIN 53504 S2: 2,2 MPa
Atsparumas temperatūrai	nuo -40 °C iki 90 °C



PASKIRTIS

„FIXPRO HIGH TACK ORIGINAL“ yra universalūs klėjai, skirti daugeliui statybinių medžiagų, tokių kaip akmuo, betonas, veidrodžiai, stiklas, gipso kartono plokštės, PU, PVC, kietieji plastikai, emalis, keramika, varis, švinas, cinkas, alavas, aliuminis, juodieji metalai, lydiniai, nerūdijantis plienas, aukšto slėgio laminatai, cemento pluošto plokštės ir mediena.

PAGRINDO SUDERINAMUMAS

Daugelis statybinių medžiagų, įskaitant akmenis, betoną, veidrodžius, stiklą, gipso kartono plokštes, PU, PVC, kietuosius plastikus, emalį, keramiką, varį, šviną, cinką, alavą, aliuminį, juoduosius metalus, lydinius, nerūdijantį plieną, aukšto slėgio laminatus, cemento pluošto plokštes ir medieną.

PAVIRŠIAUS (PAGRINDO) PARUOŠIMAS

Taikymo temperatūra nuo +5 °C iki +40 °C (aplinkos ir pagrindo). Visi paviršiai turi būti kieti, švarūs, be riebalų ir dulkių. Išvalykite pagrindus „Bostik Cleaner“ priemone. „FIXPRO HIGH TACK ORIGINAL“ puikiai prilimpa, nenaudojant grunto, prie daugumos neaktyvų pagrindų. Aktyvus pagrindus reikia paruošiamai apdoroti „Bostik Universal Primer“ gruntu. Prieš tepdami, visada patikrinkite sukibimą.

NAUDOJIMO NURODYMAI

Nukirpkite tūbelės viršų, stengdamiesi nepažeisti sriegio. Prisukite V formos antgalį prie tūbelės. dėkite tūbelę į hermetiko spaudiklį ir kelis kartus spūstelėkite gaiduką, kol klėjai pasirodys iš antgalio. „V“ formos antgalio pagalba užtepkite klėjus vertikaliomis juostelėmis, kad atstumas tarp jų būtų 10–20 cm. Patalpinkite klįuojamas medžiagas į reikalingą padėtį ir stipriai prispauskite, kad klijų sluoksnio storis tarp medžiagos ir paviršiumi būtų 2–3 mm. Netepkite klijų taškeliais! Kadangi pradinis sukibimo stipris yra pakankamai didelis, paprastai nėra reikalo kuo nors remti medžiagas džiūstant klėjams.

TAIKYMAS

Rankinis hermetiko spaudiklis, pneumatinis arba elektrinis hermetiko pistoletas.

IŠEIGA

8 ilginii metrų / 5 mm storio juostelės.

VALYMAS

Nesustingusią medžiagą ir įrankius galima išvalyti naudojant „Bostik Cleaner“ priemonę. Nesustingusią medžiagą galima šalinti tik mechaniniu būdu. Rankas galima nuvalyti servetėlėmis arba vandeniu su muilu.

APRIBOJIMAI

- Netinka PE, PP, PC, PMMA, PTFE, minkštomis plastmasėms, neopreno ir bituminiams pagrindams.
- Netinka nuolatiniam vandens poveikiui.

LAIKYO TERMINAS NEATIDARANT

Neatidarytoje originalioje pakuotėje, sausoje vietoje, temperatūrai esant nuo +5 °C iki +25 °C, tinkamumo laikas sudaro iki 18 mėnesių nuo pagaminimo datos.

SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudodami prekę Jūs privalote perskaityti ir suprasti saugos duomenų lapą. Šiuos dokumentus galima rasti „Bostik“ įmonės tinklapyje, taip pat jie yra tiekiami pareikalavus.

SERTIFIKATAI

- Emicode EC1 Plus
- M1
- A+ Prancūzijos LOJ reglamentas

ĮSIPAREIGOJIMAI IR GARANTIJOS

„Bostik“ garantuoja, kad per visą tinkamumo naudoti laiką jo prekė atitinka savo specifikacijas.

ĮSIGIJIMO GALIMYBĖ

Art. Nr. / spalva	Tipas
12013891 / Balta	Tūbelė 290ml

TECHNINĖ PAGALBA

+31 (0)162 491 000



Visa šiame dokumente ir visuose kituose leidiniuose (įskaitant elektroninius) esanti informacija yra grindžiama mūsų dabartinėmis žiniomis ir patirtimi; ši informacija yra išimtinė (intelektinė) „Bostik“ įmonės nuosavybė. Jokia šio dokumento dalis negali būti nukopijuota, parodyta tretiesiems asmenims, atgaminta, visuotinai paskelbta ar kitaip panaudota be raštiško „Bostik“ įmonės sutikimo. Šiame dokumente pateikta techninė informacija yra nurodomojo pobūdžio ir nėra išsami. „Bostik“ neatsako už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, kilusią dėl (redakcijos) klaidų, šio dokumento neišsamumo arba netikslumo. Be kitko, tai liečia neišsamumą arba netikslumą, atsiradusių dėl technologinių pokyčių ar tyrimų, įvykusių po šio dokumento paskelbimo, tačiau prieš įsigijus prekę. „Bostik“ pasilieka teisę keisti šio dokumento redakciją. „Bostik“ neatsako už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, kilusią dėl šiame dokumente pavaizduotos (-ų) prekės (-ių) naudojimo. Prieš panaudodamas prekę, vartotojas privalo perskaityti ir suprasti šiame dokumente ir kituose su šiais gaminiais susijusiuose dokumentuose pakeiktą informaciją. Vartotojas yra atsakingas už visų būtinų bandymų atlikimą, kad įsitikintų, jog gaminys tinka numatytam naudojimui. Mes niekaip negalime įtakoti prekės naudojimo būdo ar aplinkybių, įvykstančių saugojant ir gabenant prekę, todėl neprisiimame jokios atsakomybės už jokią žalą. Visos prekės yra pristatomos tik laikantis mūsų bendrųjų sąlygų, registruotų Nyderlandų prekybos rūmuose.