



## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Pagal Annex III reguliuojama ES nr. 305/2011  
(Statybos produktų reglamentas)

DoP\_[LT]\_001\_20120015

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

### **BOSTIK PERFECT SEAL ACRYL UNIVERSAL**

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:  
Partijos numeris: žiūrėti ant produkto pakuotės
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

**Sandarikliai fasado elementams naudojami tik vidaus darbams**  
**EN 15651-1: F-INT**

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

**BOSTIK BENELUX B.V. ✓ DENARIUSSTRAAT 11, ✓ NL - 4903 RCOOSTERHOUT**

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: Netaikoma
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

### **Sistema 4**

### **Sistema 3 reakcija į ugnį**

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

Paskelbtoji įstaiga SKZ - TeConA GmbH (1213) atliko pirminio tipo bandymus pagal EN 15651-1 ir reakcijos į ugnį pagal sistemą 3 ir paskelbė: bandymo ataskaitą.

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju: Netaikoma
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:  
 Kondicionavimas: Metodas A (pagal ISO 8339)  
 Pagrindas: Skiedis M2 (be grunto)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	Klasė E	EN 15651-1:2012
Pavojingos aplinkai ir sveikatai cheminės medžiagos	NPD (*)	
Vandens nepralaidumas ir oro sandarumas		
Atsparumas nutekėjimui	≤ 3 mm	
Tūrio netektis	≤ 45 %	
Tempimo savybės: pailgėjimas trūkio taške prie 23°C	≥ 25 %	
Patvarumas	Atitikti	


(\*) Žiūrėti produkto saugos duomenų lapą

NPD: No Performance Determined / Reakcija nenustatyta

Kai pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas: Netaikoma

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):



Vincent Imbos  
 Managing Director  
 Oosterhout, 07/2020