



EKSLPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Pagal Annex III reguliuojama ES nr.
305/2011 (Statybos produktų
reglamentas)

DoP_[LT]_001_10120010

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

BOSTIK PERFECT SEAL ALWAYS CLEAN

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Partijos numeris: žiūrėti ant produkto pakuotės

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Fasado elementu

sandarikliai Stiklinimo

sandarikliai

Santechniniu siūliu sandarikliai

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (KLASĖ

25LM) EN 15651-2: G-CC (KLASĖ

25LM)

EN 15651-3: S (KLASĖ XS1)

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11, ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje

nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: Netaikoma

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

Sistema 3
Sistema 3 reakcija į ugnį

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

Paskelbtoji įstaiga SKZ – TeConA GmbH (1213) atliko pirminio tipo bandymus pagal EN 15651-1 / EN 15651-2 / EN 15651-3 ir reakcijos į ugnį pagal sistemą 3 ir paskelbė: bandymo ataskaitą.

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju: Netaikoma

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Kondicionavimas: Metodas A (pagal ISO 8340)

Pagrindas: Skiedis M2 (be grunto)

Stiklas (be grunto)

Anoduotas aliuminis (be grunto)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	Klasė E	EN 15651-1:2012
Pavojingos aplinkai ir sveikatai cheminės medžiagos	NPD (*)	
Vandens nepralaidumas ir oro sandarumas		
Atsparumas nutekėjimui	≤ 3 mm	
Tūrio netektis	≤ 10 %	
Tempiamosios savybės veikiant išlaikomam tempimui po panardinimo į vandenį	NF	
Tempiamosios savybės (kirstinis modulis) skirti naudoti šalto klimato zonose (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
Tempiamosios savybės prižiūrimi pratęsiant naudojimo šalto klimato zonose (-30°C)	NF	
Patvarumas	Atitikti	

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	Klasė E	EN 15651-2:2012
Pavojingos aplinkai ir sveikatai cheminės medžiagos	NPD (*)	
Vandens nepralaidumas ir oro sandarumas		
Tūrio netektis	≤ 10 %	

Atsparumas nutekėjimui	≤ 3 mm	
Adhezija / sanglaudos savybės po sąlyčio su šiluma, vandeniu ir dirbtine šviesa	NF	
Elastinga išieškojimas	≥ 60 %	
Tempiamosios savybės (kirstinis modulis) skirti naudoti šalto klimato zonose (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
Tempiamosios savybės prižiūrimi pratęsiant naudojimo šalto klimato zonose (-30°C)	NF	
Patvarumas	Atitikti	

Pagrindas: Stiklas (be grunto)
 Anoduotas aliuminis (be grunto)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	Klasė E	EN 15651-3:2012
Pavojingos aplinkai ir sveikatai cheminės medžiagos	NPD (*)	
Vandens nepralaidumas ir oro sandarumas		
Atsparumas nutekėjimui	≤ 3 mm	
Tūrio netektis	≤ 20 %	
Tempiamosios savybės veikiant išlaikomam tempimui po panardinimo į vandenį	NF	
Mikrobiologinis augimas	0	
Patvarumas	Atitikti	

(*) Žiūrėti produkto saugos duomenų lapą


Page 4

NPD: No Performance Determined / Reakcija
nenustatyta NF: No Failure / Nekādi traucējumi

Kai pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai,
kuriuos atitinka produktas: Netaikoma

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas
eksploatacinės savybės. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte
nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):



Vincent Imbos
Managing Director
Oosterhout, 07/2020