



Fix&Glue

Klej sekundowy MECA

KARTA TECHNICZNA

RA3

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Elastyczne, długotrwałe wiązanie, odporne na wstrząsy
- Bezpieczny, bez zapachu, nie podrażnia
- Nie skleja palców przez pierwszych 5 s

OPIS PRODUKTU

Fix & Glue jest klejem najnowszej generacji dostępnym na rynku, który łączy w kilka sekund i zapewnia mocne i długotrwałe wiązanie. Dzięki żelowej konsystencji doskonale nadaje się do pionowych powierzchni. Precyzyjna dysza zapewnia wygodną aplikację oraz zabezpiecza przed zasychaniem kleju. Co więcej, produkt jest bezpieczny, nie zawiera rozpuszczalników, jest bez zapachu.

ZASTOSOWANIE

Do napraw w gospodarstwie domowym oraz rękodziele.

DANE TECHNICZNE

Baza	cyjanoakrylan metoksyetylu (MECA)
Konsystencja	żel
Kolor	transparentny
Gęstość	ok. 1.2 g/cm ³
Czas korekty	5 sek.
Czas otwarty	2 h
Odporność temperaturowa	wysoka
Temperatura aplikacji	-20°C do +80°C
Ostateczna siła (po 24 godzinach)	120 do 140 kg/cm ²

RODZAJE POWIERZCHNI

Łączy 99.7 % materiałów: porcelana, ceramika, lustro, skóra, tkanina, drewno, papier, metal, tkanina, twardy plastik, płytki (dachówki), beton, cegła, kamień. NIE nadaje się do: poliolefin (np. PP i PE) oraz silikonów.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia powinna być czysta, sucha, gładka, wolna od kurzu, tłuszczu i luźnych elementów.

Przed rozpoczęciem prac należy zabezpieczyć powierzchnię roboczą, gdyż plamy kleju są bardzo trudne do usunięcia (szczególnie z wrażliwych powierzchni takich jak tkaniny czy skóra).

SPOSÓB UŻYCIA

Należy upewnić się, że tubka jest w pozycji pionowej, skierowana w przeciwną stronę.

Przykręcić dyszę i nakrętkę, aby usunąć kołnierz bezpieczeństwa. Zdjąć nasadkę i pozostawić dyszę na miejscu. Ostrożnie nałożyć niewielką ilość Fix & Glue na jedną z powierzchni. Nie należy stosować narzędzi, np. chusteczek czy pędzla, w celu rozprowadzenia kleju. Połączyć klejone elementy w ciągu kilku sekund. Części powinny być dokładnie umiejscowione, ponieważ szybki czas wiązania pozostawia niewiele możliwości na korektę. Należy przytrzymać (zaciśnąć) klejone powierzchnie do momentu związania. Produkt powinien mieć możliwość osiągnięcia pełnej wytrzymałości przed poddaniem go jakimkolwiek obciążeniem (zwykle 24 do 72 godzin po montażu, w zależności od szczeliny połączenia, warunków materiałowych i otoczenia).

ZUŻYCIE

1 kropla = 25 mm²

CZYSZCZENIE

Fix & Glue Gel posiada dobrą odporność na większość olejów i rozpuszczalników i może być bardzo trudny do usunięcia. Aceton bardzo powoli zmiękczy ślady kleju. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy sprawdzić, czy użycie wysoce palnego rozpuszczalnika jest bezpieczne i czy klejone powierzchnie nie ulegną uszkodzeniu. Nie stosować acetonu i rozpuszczalników na skórę.

UWAGI

Skleja skórę w ciągu kilku sekund.

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa i produktu.

OKRES TRWAŁOŚCI

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze +20°C. Po otwarciu produkt można przechowywać przez kilka miesięcy w pozycji pionowej, w chłodnym i ciemnym miejscu. Chronić przed mrozem.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	KOLOR	OPAKOWANIE
BOK638103	BEZBARWNY	2 g

POMOC TECHNICZNA

+48 61 896 17 40



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.