

QUELYD DISSOUCOL

Жидкость для снятия обоев

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

КЕЛИД ДИССУКОЛЬ - специальное средство, предназначенное для снятия старых обоев (от легких до виниловых), настенных покрытий на бумажной основе, побелки.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Удобство в работе: быстрое и легкое использование.
- Эффективность: полностью проникает в бумагу и облегчает снятие обоев
- Биоразлагаемый (свыше 90%)
- Высокая эффективность благодаря специальной добавке: легкое снятие побелки с потолка
- 1 флакона хватает для обработки поверхности площадью от 50 до 100 м²
- Безопасный продукт: может использоваться в помещении в присутствии людей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основа	смачиватель на основе неионогенного поверхностно-активного вещества в водной фазе
Внешний вид	бесцветная жидкость
Плотность	около 1 г/м ³
pH	7 (нейтральный)
Точка возгорания	не горючий
Температура использования	от +10°C до +30°C.
Высокая эффективность при снятии обоев, приклеенных "растворимыми" и виниловыми клеями.	

** зависят от температуры, относительной влажности воздуха, количества нанесенного клея и пористости оснований.*

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Вылить содержимое флакона 250 мл в 10-14 литров воды, размешать. В любом случае следует соблюдать следующую пропорцию смешивания: 1 объемная часть жидкости для снятия обоев на 40 объемных частей воды (56 объем. частей в случае снятия легких обоев). Для более эффективного снятия используйте теплую воду (от +25°C до +40°C) Обильно смочить обои при помощи губки или щетки, начиная снизу. Оставить на несколько минут для эффективной пропитки обоев. В случае надобности заново смочите обои.

- Многослойные обои - снимать слой за слоем

- Моющиеся обои или обои, имеющие частичное виниловое покрытие, необходимо предварительно обработать металлической щеткой, чтобы улучшить проникание раствора
- Виниловые обои - удалите верхний непромокаемый слой винила (его отсоединение предусмотрено), обработайте бумажный слой Dissoucol. Отклеивание производить при помощи соответствующего шпателя. Удалите следы старого клея. Нет необходимости промывать стены перед наклеиванием новых обоев, подождать минимум 2 часа после удаления обоев.

Сложные ситуации: Приготовьте раствор Dissoucol, смешанный с клеем Quelyd до получения гелеобразной консистенции. Нанесите раствор на старые обои. Преимущества метода: этот метод задерживает испарение воды и продлевает время действия раствора на старые обои до 2-3 часов. Дайте раствору впитаться. Снятие обоев станет более легким, что позволяет снять сразу несколько слоев обоев за один раз.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты промыть водой.

РАСХОД:

1 л раствора на 3-5 м² (в зависимости от впитываемости обоев)

ХРАНЕНИЕ:

Хранить 18 месяцев в закрытой заводской упаковке в сухом месте, при температуре от +5° до +25°С. Беречь от мороза.

УПАКОВКА:

Флакон 250 мл

Smart Help:

127018 Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, кор. 1

Тел.: +7 495 787 31 71

E-mail: inforu@bostik.com

www.bostik.ru

