

QUELYD СПЕЦ-ВИНИЛ КЛЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ВИНИЛОВЫХ И ТЕКСТИЛЬНЫХ ОБОЕВ

КЛЕИ ДЛЯ ОБОЕВ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Сухой обойный клей на основе натурального картофельного крахмала с усиленной формулой для всех виниловых обоев на бумажной основе. Рекомендован для: тяжелых обоев, структурных, вспененных рельефных обоев, шелкографии, велюровых и текстильных обоев, специальных обоев.



- ПРЕИМУЩЕСТВА:**
- Высокая клеящая способность.
 - Оптимально для тяжелых виниловых обоев
 - Прекрасное скольжение, легкая подгонка полотен
 - Высокая влагостойкость: идеально для кухни и ванной
 - Подходит для моющихся обоев
 - Не оставляет пятен
 - Готовый раствор сохраняет свои свойства в течение 7 дней при хранении в закрытой емкости
 - Надежная защита от грибка.
 - Безопасен для здоровья и окружающей среды.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Основа:	модифицированный крахмал, антигрибковые и бактерицидные добавки
Цвет:	прозрачный клей
Время приготовления раствора	15 минут
Окончательное схватывание*	от 24 до 48 часов
Температура использования	от +5° до +25°С

* зависят от температуры, относительной влажности воздуха, количества нанесенного клея и пористости оснований.

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЯ

Стены должны быть чистыми, нормально впитывающими, прочными, сухими. Остаточная влажность стеновой конструкции не должна превышать 4%.

Побелку или старые обои удалить при помощи средства для снятия обоев Dissoucol. Поверхности, покрытые лаком или эмалью, необходимо зашкурить наждачной бумагой, затем промыть моющим средством и ополоснуть чистой водой. Сильно пористые поверхности должны быть прогрунтованы разбавленным раствором клея.

Налейте в чистое ведро необходимое количество воды в зависимости от типа обоев.

Использование	Фасовка (г)	Вода (л./упак.)	Рулонов	Площадь м ²
Предварительная грунтовка	300	5	-	40 - 50
	450	7	-	55 - 65
Виниловые обои	300	4,5	6 - 7	30 - 35
	450	6,5	9 - 10	45 - 50
Тяжелые виниловые, специальные, текстильные и велюровые обои	300	4 - 4,5	4 - 5	20 - 25
	450	6 - 6,5	7 - 8	35 - 40

Быстро мешайте воду, создавая водоворот, затем продолжая перемешивать, медленно высыпьте содержимое пакета по краю ведра. Подождите 15 минут, затем повторно энергично перемешайте - клей готов. Если все сделано правильно у Вас должна получиться смесь без комков.

Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ НА ОБОИ

Нарежьте обои на полотна, равные высоте стены плюс 5 см сверху и снизу. Равномерно нанесите клей щеткой на обратную сторону полотна от середины к краям. Клей становится прозрачным при высыхании. Загните оба края полотна проклеенной стороной вовнутрь, край к краю, что позволит избежать оседания пыли на поверхности и обеспечит идеальную адгезию. Дайте клею впитаться от 5 до 10 минут в зависимости от рекомендаций производителя обоев.

НАКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ

С помощью отвеса начертите на стене вертикальную линию, отступив примерно 45 см от угла или от окна. Приклейте первое полотно обоев наверху стены и разгладьте его вниз вдоль вертикальной линии. Разглаживайте приклеенное полотно сухой и чистой щеткой сверху вниз и от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха. Отрежьте излишки обоев ножом на уровне плинтуса и потолка. Наклейте следующее полотно обоев встык с предыдущим.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Водой

ПРИМЕЧАНИЯ

С момента начала работ и до полного высыхания обойного клея все форточки и двери должны быть плотно закрыты, так как сквозняк может испортить Вашу работу

БЕЗОПАСНОСТЬ

В соответствии с действующей классификацией продукт не является опасным для здоровья, не огнеопасен.

Для получения более подробных сведений смотрите «Паспорт безопасности продукта».

РАСХОД: Пачка 300 г до 7 рулонов/35м²

Пачка 450 г до 10 рулонов/50м²

ХРАНЕНИЕ: До 10 лет в закрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +10° до +20°С. Готовый раствор: более 1 недели в закрытой емкости (беречь от мороза).

УПАКОВКА: Пачка 300 г и 450 г

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

Smart Help:

127018 Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, кор. 1

Тел.: +7 495 787 31 71

E-mail: inforu@bostik.com

www.bostik.ru

