

FIX HARD PLASTIC

Adeziv pentru plastic rigid

FISA TEHNICA
RA 7

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Imbinare foarte puternica
- Rezistent la conditiile atmosferice
- Pentru utilizare la interior si la exterior

DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv impermeabil incolor foarte rezistent, conceput pentru lipirea materialelor sintetice moderne. Ideal pentru lipirea elementelor din PVC, ABS, polistiren. Utilizat in mod obisnuit pentru repararea obiectelor de uz casnic.

UTILIZARI

Adeziv special pentru materialele plastice, mai ales pentru materialele sintetice moderne. Este un adeziv puternic, ce dizolva partial suprafetele care vor fi lipite. In acest fel, adezivul formeaza imbinari foarte rezistente (similar sudurii). Utilizarile tipice includ: lipirea elementelor de instalatii realizate din PVC dur, repararea rigolelor, jucariilor si electrocasnicelor (aspiratoare, mixere, telefoane etc.), repararea bordului din PVC la autovehicule, reflectoarelor, suporturilor si altor piese la autovehicule.

CARACTERISTICI TEHNICE

Baza	Copolimer de clorura de vinil
Culoare	Incolor
Densitate	0,97 g/cm ³
Timp de lucru	5 minute
Intarire completa	12 ore
Rezistenta la temperatura	-30°C la +80°C



SUPRAFETE

Recomandat pentru lipirea sticlei acrilice flexibile si a elementelor din ABS, TR, EVA.

PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafetele trebuie sa fie curate, uscate si sa nu prezinte urme de praf. Inainte de a aplica adezivul, curatati suprafetele cu smirghel si degresati-le foarte bine.

MOD DE APLICARE

Aplicati adezivul pe ambele suprafete si intindeti-l uniform. Asteptati pana la evaporarea solventilor (aprox. 5 minute la 18°C). Presati cu putere suprafetele imbinate. Lasati sa se usuce timp de minimum 12 ore.

CURATARE

Indepartati adezivul proaspat cu solvent (verificati mai intai suprafata).

OBSERVATII

Nu utilizati adezivul pentru imbinarea PP, PE, PTFE.

Nu dislocati elementele lipite.

Cititi informatiile de pe eticheta si din fisa cu date de securitate a produsului.

DEPOZITARE & VALABILITATE

24 de luni de la data fabricatiei. Depozitati la temperaturi cuprinse intre 5°C si 25°C. Protejati impotriva umezelii.

AMBALARE

ART. Nr.	CULOARE	AMBALAJ
172112371	transparent	20 ml

Informatiile continute in acest document, precum si in toate publicatiile in format hartie sau digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de compania noastra. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio eroare sau inexactitate rezultata in urma unor modificari tehnologice sau unor teste, survenita intre data emiterii documentului si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a modifica formulele produsului. Inainte de aplicare, este recomandat ca utilizatorul sa citeasca informatiile din acest document si din alte documente conexe. De asemenea, se recomanda ca utilizatorul sa efectueze un test pentru a evalua potrivirea produsului pentru utilizarea prevazuta. Modul de aplicare, conditiile din timpul depozitarii si transportului produsului se afla in afara controlului companiei noastre, prin urmare Bostik nu isi poate asuma raspunderea pentru acestea. Toate comenzile sunt procesate in conformitate cu termenii actuali de vanzare ai companiei Bostik. Informatiile prevazute in aceasta fisa tehnica a produsului sunt furnizate cu buna credinta si nu sunt exhaustive.

Implementarea recomandarilor este definita de standardele in vigoare si trebuie respectate pentru utilizarea produselor. Consultați fisa cu date de securitate pentru precautii referitoare la utilizare.

Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, rezultata din erori (editoriale), din caracterul incomplet si/sau din inexactitatea prezentului document. Acestea se refera fara limitare la caracterul incomplet si/sau inexactitatea din cauza modificarilor realizate intre data publicarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a modifica continutul prezentului document. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, cauzata de utilizarea produsului descris in prezentul document. Utilizatorul va citi si va intelege informatiile continute in acest document, referitoare la produs, inaintea utilizarii acestuia. Utilizatorul raspunde pentru realizarea testelor necesare in vederea asigurarii ca produsul este potrivit pentru utilizare, conform destinatiei acestuia. Nu avem nicio influenta asupra modului de aplicare al produsului si/sau asupra oricaror circumstante privitoare la evenimentele produse in timpul depozitarii sau transportului, si, prin urmare, nu ne asumam raspunderea pentru prejudicii.

CONTACT

Tel.: +40 (372) 833 300
www.bostik.ro

