



FIXPRO

LIŠTY • KAZETY • ROZETY

TECHNICKÝ LIST



KLÚČOVÉ PREDNOSTI

- TRVALÁ A MIERNE ELASTICKÁ VÄZBA
- BIELA FARBA (NEŽLTNE)
- BEZ ZÁPACHU A EKOLOGICKÁ
- ĽAHKO SA ČISTÍ
- BEZPEČNÉ PRE POLYSTYREN (XPS, EPS, PS...)
- CHEMICKY NEUTRÁLNE
- JEMNÁ VÔŇA
- NESTEKÁ VO VERTIKÁLNYCH APLIKÁCIACH
- VYNIKAJÚCA PRIĽNAVOSŤ K PORÉZNYM PODKLADOM
- PRE VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE APLIKÁCIE (CHRÁŇTE PRED VODOU)

POPIS VÝROBKU

MONTÁŽNE LEPIDLO na báze akrylátovej disperzie na vodnej báze na lepenie stavebných materiálov a dokončovacích prvkov v interiéri aj exteriéri.

VODNÉ LEPIDLO tvrdne odparovaním vody, aspoň jedna z lepených plôch musí byť savá.

VYUŽITIE

Upevnenie: lišty, rozety, kazety, štuky, maskovacie profily, izolačné dosky, madlá, vešiaky a ďalšie dokončovacie prvky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základ	Akrylová disperzia na vodnej báze
Konzistencia	pasta
Vlastná hmotnosť	1,61 g/ml
Otvorená doba	cca. 5-10 minút (pri 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti)
Vstupné zviazanie	3-4 h (pri 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti)
Konečné zviazanie po vytvrdnutí	cca. 48-72 h (pri 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti - v závislosti na teplote, možnostiach ventilácie a pórovitosti povrchu)
Stekanie	podľa ISO 7390: <2 mm
Tepelná odolnosť po vytvrdnutí	od -20°C do +75°C

DRUHY POVRCHOV

betón, sadra, stavebná keramika, sadrokartón, drevo a materiály na báze dreva, polystyrén, polyuretán a podobné plasty, oceľ, kovy a ich zliatiny

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch čistý, nosný, suchý, stabilný, odmastený, zbavený prachu, hrdze a iných nečistôt.

SPÔSOB POUŽITIA

Odstráňte aplikátor, odrežte hrot tuby nad závitom, aplikátor znova nasadte a zrežte šikmo na šírku spoja. Naneste lepidlo na obe strany, bodovo alebo prúžkoch, a následne lepené prvky spojte a pritlačte. Pri vertikálnom použití nasúvajte lepený prvok zhora nadol. V prípade nesprávneho nalepenia neodlepujte, ale opravte posunutím. Pórovitosť jedného z povrchov zlepšuje príľnavosť a urýchľuje vytvrdzovanie. Zaisťte proti posúvaniu, pokiaľ lepidlo úplne nezaschne, tzn. cca. 48-72h v závislosti na teplote, možnostiach ventilácie a pórovitosti povrchu)

NÁRADIE

Ručná alebo pneumatická pištoľ

SPOTREBA

400-1000 g/m² alebo 25-40 g/m (v závislosti na pórovitosti podkladu a požadovanej sile príľnavosti)

ČISTENIE

Náradie ihneď po použití očistite vodou. Ruky umyte mydlom a vodou. Na staré nečistoty použite extrakčný benzín.

UPOZORNENIE

- Prečítajte si informácie uvedené na štítku a v karte bezpečnostných údajov produktu.
- Nepoužívajte v miestach vystavených intenzívnemu alebo dlhodobému pôsobeniu vody.
- **Aby lepidlo správne zaschlo, musí byť jeden z lepených povrchov savý.**
- **Nepoužívajte na lepenie PE, PP, PTFE, skla, zrkadiel, prírodného kameňa, bitúmenovej lepenky, gumy.**

SKLADOVATEĽNOSŤ

18 mesiacov od dátumu výroby. Skladujte v pôvodných uzavretých obaloch, na suchom a chladnom mieste pri teplote +5°C až +25°C.

DOSTUPNÉ BALENIE	
KAT. Č.	TYP
BOK001694	300 ml tuba

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente, rovnako ako vo všetkých papierových a digitálnych publikáciách, vychádzajú z našich súčasných znalostí a skúseností. Bostik nezodpovedá za žiadne chyby alebo nepresnosti, ktoré sú výsledkom technologických zmien alebo výskumu, ku ktorým došlo medzi dátumom vystavenia dokumentu a dátumom nákupu produktu. Bostik si vyhradzuje právo na zmeny zloženia produktov. Pred aplikáciou by si mal používateľ prečítať obsah tohto dokumentu a s ním súvisiace dokumenty. Okrem toho by mal užívateľ vykonať test a posúdiť vhodnosť produktu na zamýšľané použitie. Spôsob aplikácie, podmienky v priebehu skladovania alebo prepravy produktu sú mimo našich znalostí a kontroly a sú teda mimo zodpovednosti spoločnosti Bostik. Všetky objednávky sú realizované v súlade s aktuálnymi obchodnými podmienkami spoločnosti Bostik. Informácie obsiahnuté v aktuálnom technickom liste produktu sú uvedené v dobrej viere a nie sú vyčerpávajúce.

TECHNICKÁ PODPORA

+421 910 744 111

