

FORTALEZA

CIMENTO QUEIMADO

Revestimento acrílico de alto desempenho, efeito decorativo
“Cimento Queimado”

Fichá Técnica 12/03/2024

DESCRIÇÃO

Revestimento decorativo pronto para uso. Massa acrílica a base de água sem solvente de acordo com ABNT-NBR 14725.

Desenvolvido com matérias primas premium de alto desempenho, entregando alto rendimento e secagem rápida.

USO RECOMENDADO

Uso: Interno e Externo
Área: Paredes em ambiente seco e/ou úmido (exc. Chuveiro)

INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO

Aplicado com desempenadeira decorativa em 1 até 3 camadas. Quanto mais irregular, aleatoriamente se aplica a massa, melhor fica o efeito “Cimento Queimado”.

Aplicar em camada fina sobre bases lisas, planas e limpas com aderência garantida como gesso acartonado “Drywall”, pinturas firmes, gesso, massa corrida, massa acrílica, placas cimentícias, revestimentos cerâmicos e madeiras “MDF”.

RESTRIÇÃO DE USO

Não recomendado dentro da Box de chuveiro, estufas, lareiras, churrasqueiras e câmaras frigoríficas.

CUIDADOS ESPECIAIS

Em ambientes externos, evite aplicar o produto em dias chuvosos, com incidente direta ao sol, com ventos fortes e temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%;
Recomendamos aplicar o produto sobre uma cor clara, ou da mesma tonalidade da cor do Cimento Queimado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composição	Resina acrílica emulsionada, água desmineralizada, cargas minerais inertes, aditivos específicos, pigmentos e conservantes Bege Saara, cinza Ártico, cinza Patagônia, cinza Nórdico
Cor	
Tempo de secagem	30 min. para toque 60 min. entre demãos 12 h cura total
Temperatura para aplicação	Entre 10° - 40°
Rendimento	Até 20 m ² , 2 demãos sob base lisa
Densidade absoluta	1,8g/m ³
Validade	24 meses a partir da data de fabricação, em embalagem original
Embalagens	Pote 5kg

SAUDE E SEGURANÇA

Recomendamos os uso de roupas de proteção contra sujeira, máscara, luvas e óculos de segurança.

ARMAZENAGEM

Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado e com 30cm de distância do piso e/ou parede.

Bostik C&C

Rod. Livio Tagliassachi,s/n Km 3,5,
18132-545, São Roque/SP, Brasil
Telefone: +55 (11) 4784 9797
SAC: sac@bostik.com
www.bostik.com.br

