

Bandes à fissures

ENDUIT MURAL

Renforce le rebouchage des fissures



DESTINATIONS

Tous supports : plâtre, plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, béton cellulaire, parpaing, ciment, et briques.
Intérieur / Extérieur

AVANTAGES

- Très résistante
- Autoadhésive
- Application facile

MISE EN OEUVRE

Découper la longueur de bande nécessaire au rebouchage de la fissure.
À l'aide d'une spatule, déposer la bande par-dessus l'enduit de rebouchage Bostik préalablement appliqué, puis déposer une seconde couche d'enduit par-dessus la bande.

CONSERVATION



Ce produit et ses emballages
sont soumis à des consignes
de tri spécifiques.
Pour en savoir plus :
<http://quefairedemesdechets.fr>

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30605359	Carte blister - Rouleau 5m x 5cm	8	3549212472962
30605360	Rouleau 20m x 7cm	8	3549212472979

SECURITE

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du



Bostik SA - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis -
www.abc-coller.com

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



- Le port du masque est recommandé lors du ponçage.
- Lire l'étiquette avant utilisation.
- Tenir hors de portée des enfants.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.